

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DADOS LEGAIS: Código Fiscal e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportação: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/pt-pt EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHA TÉCNICA	FOTO DO PRODUTO	LINHAS	TECNOLOGIAS	
OUT20154 - BLIT ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALÇADO TIPO "A" RELATÓRIO DE TESTE TAMANHO 42 PESO 1510g TAMANHOS 35-49				
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
Os sapatos de trabalho Blit da U.lite U-Power são a solução ideal para quem trabalha em ambientes intensivos e pretende um calçado durável e duradouro. A parte superior é feita de couro pull-up repelente de água de alta qualidade , com uma biqueira de PU extra reforçada para maior proteção contra impactos e abrasão. A biqueira FiberToe oferece uma excelente proteção , mantendo um peso reduzido, enquanto a palmilha anti-furos Save & Flex® PLUS previne eficazmente o risco de furos durante o trabalho diário. A sola exterior em PU/PU resistente à abrasão , ao óleo , anti-estática e antiderrapante garante uma aderência óptima em todas as superfícies , mesmo nas mais difíceis. As três palmilhas originais U-Power intercambiáveis incluídas na embalagem permitem ao utilizador escolher o ajuste mais confortável para uma utilização prolongada ao longo do dia de trabalho. Estes sapatos de segurança baixos são perfeitos para ambientes pesados , como oficinas mecânicas, armazéns industriais e fábricas de produção, onde a segurança e a robustez são essenciais.	DICA Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm) Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm) INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO Resistência à perfuração RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO Resultado da medição IMPERMEABILIZAÇÃO DINÂMICA DA PARTE SUPERIOR APÓS 60' Absorção de água após 60' Água transmitida após 60' Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h) Coeficiente de permeabilidade mg/cm² FORRO DA MÁSCARA Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h) Coeficiente de permeabilidade mg/cm² Resistência à abrasão DESGASTE DA SOLA Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3 Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm Absorção de energia no calcanhar J RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°) Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°) SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°) SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10ºohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 ciclos ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	15,5 20,5 Conforme Conforme 4,4 4,4 1,4 15,3 77,5 620,2 Sem furo 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34