

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DADOS LEGAIS: Código Fiscal e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportação: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/pt-pt EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DO PRODUTO	LINHAS	TECNOLOGIAS
OUT20144 - BRAD ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALÇADO TIPO "A" RELATÓRIO DE TESTE TAMANHO 42 PESO 1549g TAMANHOS 35-49				
DESCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Os sapatos de segurança brad da U-Power atingem o equilíbrio perfeito entre segurança , conforto e durabilidade . A parte superior em couro pull-up repelente de água , macia ao toque mas incrivelmente robusta , proporciona proteção contra os agentes e o desgaste. A biqueira FiberToe proporciona toda a segurança necessária sem pesar o pé, enquanto a palmilha anti-furos Save & Flex® Plus permite movimentos suaves e proteção contra riscos externos. A inovadora sola exterior em PU/PU Infinergy® restaura a energia a cada passo, reduzindo a fadiga e o stress articular. A brad inclui três palmilhas intercambiáveis para um ajuste totalmente personalizado , oferecendo um conforto inigualável. Disponível do tamanho 35 ao 49, este sapato foi concebido para quem trabalha diariamente em ambientes exigentes.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		DICA		
		Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm)		
		Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm)		
		INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO		
		Resistência à perfuração		
		RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO		
		Resultado da medição		
		IMPERMEABILIZAÇÃO DINÂMICA DA PARTE SUPERIOR APÓS 60'		
		Absorção de água após 60'		
		Água transmitida após 60'		
		Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)		
		Coeficiente de permeabilidade mg/cm²		
		FORRO DA MÁSCARA		
		Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)		
		Coeficiente de permeabilidade mg/cm²		
Resistência à abrasão				
DESGASTE DA SOLA				
Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3				
Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm				
Absorção de energia no calcanhar J				
RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO				
Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°)				
Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°)				
SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°)				
SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)				