

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DADOS LEGAIS: Código Fiscal e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportação: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/pt-pt EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026																																																																														
FICHA TÉCNICA		FOTO DO PRODUTO	LINHAS	TECNOLOGIAS																																																																														
ORT20046 - JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Biqueira em nanofibra, ultraleve, free metal. CALÇADO TIPO "A" RELATÓRIO DE TESTE TAMANHO 42 PESO 915g TAMANHOS 35 - 48																																																																																		
DESCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																																																																																
JAIME ESD é um sapato de segurança de classe de proteção alta S1PS HI HRO FO SR que combina proteção certificada e conforto avançado. A parte superior U-KNIT com inserções em camurça garante durabilidade e flexibilidade, enquanto a sola exterior Super Critical Technology aumenta a estabilidade e o amortecimento.		EN ISO 20345:2022+A1:2024 <table><tr><td>DICA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm)</td><td>≥14</td><td>16,0</td></tr><tr><td>Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm)</td><td>≥14</td><td>17,0</td></tr><tr><td>INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistência à perfuração</td><td>≥1100N</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resultado da medição</td><td><10ºohm</td><td>Conforme</td></tr><tr><td>IMPERMEABILIZAÇÃO DINÂMICA DA PARTE SUPERIOR APÓS 60'</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Absorção de água após 60'</td><td>≤30%</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Água transmitida após 60'</td><td>≤0,2 gr</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)</td><td>≥0,8</td><td>4,4</td></tr><tr><td>Coefficiente de permeabilidade mg/cm²</td><td>≥15</td><td>36,2</td></tr><tr><td>FORRO DA MÁSCARA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)</td><td>≥2</td><td>24,9</td></tr><tr><td>Coefficiente de permeabilidade mg/cm²</td><td>≥20</td><td>200,0</td></tr><tr><td>Resistência à abrasão</td><td>12800/25600 ciclos</td><td>Sem furo</td></tr><tr><td>DESGASTE DA SOLA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3</td><td>≤150</td><td>79</td></tr><tr><td>Resistência à flexão mm</td><td>≤4</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm</td><td>≥3</td><td>4.3</td></tr><tr><td>Absorção de energia no calcanhar J</td><td>≥20</td><td>33</td></tr><tr><td>RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°)</td><td>≥0,31</td><td>0.38</td></tr><tr><td>Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°)</td><td>≥0,32</td><td>0.43</td></tr><tr><td>SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°)</td><td>≥0,19</td><td>0.26</td></tr><tr><td>SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)</td><td>≥0,22</td><td>0.29</td></tr></table>			DICA			Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm)	≥14	16,0	Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm)	≥14	17,0	INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO			Resistência à perfuração	≥1100N	Conforme	RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO			Resultado da medição	<10ºohm	Conforme	IMPERMEABILIZAÇÃO DINÂMICA DA PARTE SUPERIOR APÓS 60'			Absorção de água após 60'	≤30%	N/A	Água transmitida após 60'	≤0,2 gr	N/A	Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)	≥0,8	4,4	Coefficiente de permeabilidade mg/cm²	≥15	36,2	FORRO DA MÁSCARA			Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)	≥2	24,9	Coefficiente de permeabilidade mg/cm²	≥20	200,0	Resistência à abrasão	12800/25600 ciclos	Sem furo	DESGASTE DA SOLA			Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3	≤150	79	Resistência à flexão mm	≤4	1.0	Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm	≥3	4.3	Absorção de energia no calcanhar J	≥20	33	RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO			Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°)	≥0,31	0.38	Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°)	≥0,32	0.43	SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°)	≥0,19	0.26	SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)	≥0,22	0.29
DICA																																																																																		
Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm)	≥14	16,0																																																																																
Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm)	≥14	17,0																																																																																
INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO																																																																																		
Resistência à perfuração	≥1100N	Conforme																																																																																
RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO																																																																																		
Resultado da medição	<10ºohm	Conforme																																																																																
IMPERMEABILIZAÇÃO DINÂMICA DA PARTE SUPERIOR APÓS 60'																																																																																		
Absorção de água após 60'	≤30%	N/A																																																																																
Água transmitida após 60'	≤0,2 gr	N/A																																																																																
Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)	≥0,8	4,4																																																																																
Coefficiente de permeabilidade mg/cm²	≥15	36,2																																																																																
FORRO DA MÁSCARA																																																																																		
Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)	≥2	24,9																																																																																
Coefficiente de permeabilidade mg/cm²	≥20	200,0																																																																																
Resistência à abrasão	12800/25600 ciclos	Sem furo																																																																																
DESGASTE DA SOLA																																																																																		
Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3	≤150	79																																																																																
Resistência à flexão mm	≤4	1.0																																																																																
Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm	≥3	4.3																																																																																
Absorção de energia no calcanhar J	≥20	33																																																																																
RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO																																																																																		
Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°)	≥0,31	0.38																																																																																
Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°)	≥0,32	0.43																																																																																
SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°)	≥0,19	0.26																																																																																
SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)	≥0,22	0.29																																																																																